interweb

Gerado a 15/11/2026 00:27

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Airtable ou Notion por trás de uma automação simples: chaves, partilha e limites

Ideias e automações do dia a dia

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-1048	v2026.10.10	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/1048

Airtable ou Notion por trás de uma automação simples: chaves, partilha e limites

Ideias e automações do dia a dia Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



O Airtable e o Notion servem bem de **«base de dados» pequena** que a sua equipa vê e edita, e que uma automação (n8n, um script PHP, uma tarefa cron) lê e escreve. Ambos têm API e ambos pedem o mesmo: um **token** com as menores permissões possíveis e a **partilha** explícita do que a automação pode tocar. Quase todos os erros vêm de uma destas duas coisas.

O que cada um pede

	Airtable	Notion
A chave	Um token pessoal, a que se escolhe o que pode fazer e que bases pode ver.	Uma integração interna, que dá um token secreto.
A partilha	Dá-se acesso à base ao criar o token.	Tem de ligar a integração, página a página ou base a base. Sem isso, não vê nada.
Os dados	Tabelas com campos de tipos definidos.	Páginas e bases de dados com propriedades.
Pedidos	Cabeçalho de autorização com o token.	Cabeçalho de autorização, e um cabeçalho com a versão da API que a documentação indica.

Montar a ligação

1. **Crie o token com o mínimo.** Só leitura se a automação só lê; escrita só nas tabelas de que precisa. Um token com poder a mais é o que mais dói quando se perde.

2. **Partilhe só o necessário.** No Notion, abra a base de dados e ligue-lhe a integração. No Airtable, escolha a base ao criar o token.

3. **Faça um pedido de teste de leitura**, por exemplo com o nó do n8n ou com `curl`, e veja se vêm as linhas certas.

4. **Confira os nomes dos campos.** A automação escreve por nome. Se alguém renomear uma coluna ou uma propriedade, a automação começa a falhar.

5. **Guarde o token como credencial**, nunca dentro do fluxo nem do código. Veja **proteger o n8n: acesso, credenciais e webhooks expostos**.

6. **Tire uma cópia** da base de tempos a tempos, com a função de exportação de cada serviço.

O que significam os erros

Resposta	Causa provável
401 ou 403	Token errado, expirado, ou sem permissão para essa operação.
404 no Notion, com a página a existir	A integração não foi ligada a essa página ou base.
422 ou erro de campo	O nome ou o tipo do campo não corresponde ao que enviou, por exemplo texto num campo numérico.
429	Demasiados pedidos em pouco tempo. Espace-os ou envie em lotes.

Não use um destes serviços como base de dados de um negócio inteiro.
Têm limites de pedidos e de registos, que mudam, e que dependem do plano que tem com eles: veja o site de cada um. Para dados críticos ou em grande volume, use uma base de dados a sério no seu servidor.

Escreva a data e a origem em cada linha
que a automação acrescenta. Quando algo parecer estranho, sabe de onde veio e quando.

RECOMENDADO

Quer um servidor onde correr as suas automações e a sua própria base de dados? Veja os planos de VPS.

Ver os servidores VPS →

VEJA TAMBÉM

- **Ligar o n8n ao Google Sheets**
- **O n8n e a sua base de dados: os nós MySQL e PostgreSQL**
- **Obter uma chave de API de um modelo de IA e guardá-la em segurança**
- **Servidor VPS em Angola**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-1048 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:27

Versão online deste documento