interweb

Gerado a 21/10/2026 16:18

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Instalar o HestiaCP no seu VPS, passo a passo: um painel grátis com e-mail

VPS e Servidores

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2294	v2026.10.21	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2294

Instalar o HestiaCP no seu VPS, passo a passo: um painel grátis com e-mail

VPS e Servidores · Criado em **21 de outubro de 2026** · 4 min de leitura



A resposta curta: o **HestiaCP** é um painel grátis e de código aberto, **sem licença**, que instala no servidor o site, o PHP, as bases de dados, o DNS e o **e-mail**. Tem duas exigências que não se contornam: **só corre em Debian e Ubuntu LTS** (64 bits) e **só num sistema acabado de instalar**. Dos sistemas que pode escolher connosco, servem o **Debian 12** e o **Ubuntu 22.04**; AlmaLinux, Rocky Linux, CloudLinux, Fedora e CentOS não servem. O painel abre na porta **8083**.

O que precisa antes de começar

Requisito	O que o HestiaCP pede	No seu servidor
Sistema	Debian 12 ou 13, Ubuntu 22.04, 24.04 ou 26.04 LTS, 64 bits	Escolha Debian 12 ou Ubuntu 22.04. Debian 13 e Ubuntu 24.04 pedem-se por **pedido de suporte**. Debian 10 e 11, Ubuntu 20.04 e o 23.04 (não é LTS) já não servem.
Instalação limpa	Obrigatória	Se o servidor já foi usado, peça a reinstalação do sistema por pedido de suporte.
Processador e memória	1 núcleo e 1 GB (sem SpamAssassin e ClamAV); 4 núcleos e 4 GB recomendados	Com 2 GB (VPS1, Cloud1), instale sem os dois (passo 4).
Disco	10 GB no mínimo, 40 GB recomendados	Os VPS começam nos 40 GB; o Cloud1 tem 25 GB.
Porta do painel	8083	Pode mudar-se na instalação com `--port`.

Instalar, passo a passo

1. **Comece com o sistema limpo**, Debian 12 ou Ubuntu 22.04. Se o VPS já foi usado, faça cópia e peça a reinstalação por **pedido de suporte**: reinstalar apaga tudo.

2. **Entre por SSH como root**: `ssh root@IP-do-servidor`. O instalador recusa-se a correr sem root. Primeira vez? Veja **os primeiros passos com o VPS**.

3. **Descarregue o instalador:** `wget https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh` Se der erro de certificado, instale primeiro os certificados: `apt-get update && apt-get install ca-certificates`.

4. **Corra o instalador** e responda ao que ele pergunta, entre outras coisas o e-mail do administrador e o nome do servidor (hostname, por exemplo `servidor.asuaempresa.ao`): `bash hst-install.sh` Com 2 GB de memória, deixe de fora o antivírus e o filtro de spam: `bash hst-install.sh --clamav no --spamassassin no`. Todas as opções: `bash hst-install.sh -h`. No fim, o ecrã mostra como entrar e chega um e-mail ao endereço que indicou.

Primeiro acesso, primeiro domínio e SSL

1. **Abra o painel** em `https://servidor.asuaempresa.ao:8083` ou com o IP: `https://IP-do-servidor:8083`. Active já a verificação em dois passos (2FA) do utilizador administrador.

2. **Dê ao painel um certificado:** com o hostname já a apontar para o IP, numa sessão SSH nova, `v-change-sys-hostname servidor.o-seu-dominio`
`v-add-letsencrypt-host`

3. **Crie um utilizador normal** em Users, Add User, e ponha os sites nele, não no administrador. Um utilizador que já existia no Linux não pode ser usado.

4. **Junte o domínio:** entre como esse utilizador, abra Web, Add Web Domain, escreva o domínio e marque Create DNS zone (se o DNS fica no servidor) e Enable mail for this domain (se o e-mail fica no servidor).

5. **Aponte o domínio para o servidor**: **apontar um domínio para o seu VPS**. Se usar o DNS do Hestia, ele pede pelo menos dois nameservers.

6. **Ponha o SSL** quando o domínio já abrir no servidor: edite o domínio, marque Enable SSL for this domain e Use Let's Encrypt to obtain SSL certificate, e grave.

O que costuma correr mal:

Instalar em AlmaLinux, Rocky, numa versão não-LTS ou num sistema usado; pedir o Let's Encrypt antes de o domínio apontar para o servidor, com o proxy da Cloudflare ligado, ou com um registo IPv6 (AAAA) que aponta para outro lado (o erro aparece como «validation status 400», e o detalhe fica em `/var/log/hestia/`). E regras de firewall postas à mão: o Hestia limpa-as na próxima mudança. Abra portas em Server, Firewall.

O e-mail é o que mais pede de si.

Para ver se o servidor consegue enviar, teste a porta 25 de saída: `telnet ASPMX.L.GOOGLE.COM 25`. Se não ligar, a documentação do Hestia aponta um relay SMTP, nas definições do domínio de correio. O que continua a ser trabalho seu está em **o que o HestiaCP lhe dá e o que fica consigo**. Não precisa de e-mail no servidor? Veja **o CloudPanel**.

PRECISA DE AJUDA?

Precisa do Debian 12 ou do Ubuntu 22.04 limpos antes de instalar, ou de outra versão? Peça-nos.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Que painel instalar no seu VPS: cPanel, Plesk, Webuzo, HestiaCP ou CloudPanel** →
- **HestiaCP e VestaCP num VPS: o que o painel lhe dá e o que continua a ser consigo** →
- **Primeiros passos com o seu VPS** →
- **Apontar um domínio para o seu próprio VPS: nameservers e glue records** →
- **Erros comuns em VPS e Cloud: SSH, memória, disco e reinícios** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2294 · v2026.10.21 · Gerado a 21/10/2026 16:18