interweb

Gerado a 13/11/2026 18:16

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Importar a nossa API no Postman a partir da especificação OpenAPI, passo a passo

WhatsApp e APIs

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-AO-KB-2734 | v2026.11.13 | Angola · Português |

**Interweb Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2734

# Importar a nossa API no Postman a partir da especificação OpenAPI, passo a passo

WhatsApp e APIs Criado em **13 de novembro de 2026** 2 min de leitura



**A resposta curta:** o Postman lê a nossa especificação OpenAPI e cria uma **colecção** com todos os pedidos da API, arrumados por área. Depois basta pôr a chave num sítio só e começar a experimentar, fora do navegador e com os seus próprios pedidos guardados.

## Passo a passo

1. **Copie a ligação da especificação**, na Referência da API, secção Especificação, ou descarregue o ficheiro `openapi.json`.

2. **No Postman, carregue em Import** e cole a ligação, ou arraste o ficheiro para a janela.

3. **Escolha importar como colecção.** Se o Postman oferecer a opção de organizar as pastas por etiquetas (tags), use-a: as pastas ficam iguais às áreas da documentação.

4. **Crie um ambiente** com uma variável para a chave, por exemplo `rlx_api_key`, e ponha a sua chave `sandbox_` no valor actual.

5. **Na colecção, separador Authorization,** escolha Bearer Token e escreva `{{rlx_api_key}}`. Os pedidos que herdam a autenticação da colecção passam a usá-la.

6. **Confirme o endereço:** a importação costuma criar uma variável com o endereço base, a partir da especificação. Veja que aponta para a API da Interweb.

7 **Teste:** primeiro `GET /v1/ping`, que não pede chave, e depois `GET /v1/token`, que mostra o que a chave pode fazer.

**Cuidado com onde fica a chave.**
No Postman, o valor inicial de uma variável é partilhado com quem tem acesso ao espaço de trabalho; o valor actual fica, por omissão, só no seu computador. Ponha a chave só no valor actual, e nunca exporte nem partilhe uma colecção com a chave lá dentro.

## Detalhes que poupam surpresas

| Detalhe | O que fazer |
|---|---|
| **Mensagens de erro em português** | Acrescente o cabeçalho `Accept-Language: pt` aos pedidos. |
| **Pedidos `POST`** | Envie `Idempotency-Key` com um valor único. No Postman, a variável dinâmica `{{$guid}}` gera um em cada envio. |
| **Nomes das operações em inglês** | É normal: as ferramentas lêem os textos ingleses da especificação. |
| **A API mudou** | Volte a importar a especificação. A data «Actualizado em» da Referência ajuda a saber quando. |

**Antes de usar uma chave `prod_`,**
faça os mesmos pedidos com a `sandbox_`: as escritas são simuladas e nunca cobram. Mais sobre o ficheiro em **a especificação OpenAPI**.

RECOMENDADO

A ligação da especificação está no fim da Referência da API.

Ver a especificação →

VEJA TAMBÉM

- **A especificação OpenAPI da nossa API: o que é, onde a descarregar e o que contém** →
- **Importar a nossa API no Insomnia e noutros clientes de API, e configurar a chave Bearer** →

**Gerar um cliente da API para a sua linguagem a partir da nossa especificação OpenAPI**

**A sua chave no Playground da API: onde fica, porquê começar com sandbox_ e o aviso das prod_**

**Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa**

interweb

## Interweb Angola

**RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| NIF | 500 260 5724 |
| MATRÍCULA | 26464-25/250724 |
| SEDE | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux<br>Belas, Luanda, Angola |
| CONTACTOS | info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2734 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 18:16