interweb

Gerado a 28/11/2026 20:38

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O primeiro pedido de IA com curl: o endereço, a chave e o modelo

Usar a API de IA

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-2998	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/2998

O primeiro pedido de IA com curl: o endereço, a chave e o modelo

Usar a API de IA Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



A resposta curta: um pedido de IA precisa de três coisas: o endereço `https://api.interweb.ao/v1/chat/completions`, a chave no cabeçalho `Authorization` e o `id` de um modelo. Com o curl, que já vem no Linux, no macOS e no Windows, faz o primeiro pedido em poucos minutos, sem instalar nada nem escrever um programa.

Antes de começar

1. Crie uma chave no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Comece com uma chave `sandbox_`: responde no mesmo formato e não gasta nada. Os campos estão em **criar uma chave da API**.

2. Guarde a chave numa variável de ambiente, para não a escrever no comando. No Linux e no macOS: `export INTERWEB_API_KEY="sandbox_..."`. No Windows: `setx INTERWEB_API_KEY "sandbox_..."`, e abra um terminal novo.

3. Para usar a chave `prod_`, tenha créditos de IA no **All in One AI**.

1. Os três dados do pedido

O quê	Onde vai	Exemplo
O endereço	A seguir a `curl`	`https://api.interweb.ao/v1/chat/completions`
A chave	No cabeçalho `Authorization`	`Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY`
O modelo	No campo `model` do corpo	`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`

O id do modelo leva sempre uma barra. Copie-o da aba **Modelos** do All in One AI, com o botão «Copiar o id», ou da lista `GET /v1/models`. Veja **como listar os modelos pela API**.

2. O pedido no Linux e no macOS

Cole no terminal, tal como está:

```
curl "https://api.interweb.ao/v1/chat/completions" \
  -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
    -d '{"model": "deepseek-ai/deepseek-v4-flash", "messages": [{"role": "user",
"content": "Escreve uma mensagem de boas-vindas de duas frases para o nosso site."}],
"max_tokens": 200}'
```

O `max_tokens` limita o tamanho da resposta e baixa a reserva de créditos. Sem ele, a reserva conta 4096 tokens de saída.

3. O pedido no Windows

No PowerShell, as aspas do JSON dão problemas. O mais simples é pôr o corpo num ficheiro. Escreva `notepad pedido.json` (se o Bloco de Notas perguntar se quer criar o ficheiro, responda que sim), cole isto e guarde:

```
{
  "model": "deepseek-ai/deepseek-v4-flash",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Escreve uma mensagem de boas-vindas de duas
frases para o nosso site."}],
  "max_tokens": 200
}
```

Na mesma pasta, envie o pedido com `curl.exe`. O `@` antes do nome diz ao curl para ler o corpo desse ficheiro:

```
curl.exe "https://api.interweb.ao/v1/chat/completions" -H "Authorization: Bearer
$env:INTERWEB_API_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d "@pedido.json"
```

4. Ler a resposta

A resposta vem em JSON. O texto está em `choices[0].message.content` e os tokens contados em `usage`: é por eles que se paga. Se o `finish_reason` for `length`, a resposta parou no `max_tokens`. Suba o valor e repita.

Com a chave `sandbox_`, o texto é sempre «Resposta de teste (sandbox).» e o `usage` vem a zero. Quer dizer que o endereço, a chave e o modelo estão certos. Troque a variável pela chave `prod_` e repita para ver uma resposta real. Junte `-i` ao comando para ver também os cabeçalhos: o `X-API-Mode` diz `sandbox` ou `production`.

Se der erro:
`401` é a chave em falta ou errada (no Windows, abriu um terminal novo depois do `setx`?); `404 model_not_found` é o id do modelo mal escrito; `402 insufficient_credits` é falta de créditos para a reserva. Veja **os erros da API de IA, um a um**.

Quando o curl funcionar, passe para o seu programa. Com o SDK da OpenAI só mudam o endereço e a chave: veja **usar o SDK da OpenAI**.

RECOMENDADO

O primeiro pedido correu bem? Veja os modelos e os preços no All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o SDK da OpenAI com o All in One AI: só mudam o endereço e a chave**
- **Testar o All in One AI na Sandbox, sem custo: como é cada resposta**
- **Exemplos de código na documentação da API: curl, PHP, Python e JavaScript, prontos a adaptar**
- **Mostrar a resposta da IA aos poucos no seu site ou aplicação (streaming)**
- **All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-2998 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:38