interweb

Gerado a 28/11/2026 20:39

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Um vídeo que não fica pronto enquanto o servidor MCP espera: o get_generation

Vídeo e voz com IA

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3034	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3034

Um vídeo que não fica pronto enquanto o servidor MCP espera: o get_generation

Vídeo e voz com IA · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



A resposta curta: as ferramentas `generate_*` do servidor MCP esperam até cerca de 50 segundos. Muitos vídeos levam mais. Nesse caso, a ferramenta devolve o `id` da geração, e o vídeo continua a ser feito no servidor. Para o receber, peça ao agente que o consulte com `get_generation`, que não custa nada.

O que acontece

1. Pede o vídeo ao agente, por exemplo: «Faz um vídeo de 5 segundos em 720p de um drone a voar sobre uma cidade ao pôr do sol.»
2. O agente usa `generate_video`. Se o vídeo não ficar pronto em cerca de 50 segundos, a ferramenta devolve o `id` da geração.
3. A geração continua no servidor, mesmo que o agente tenha deixado de esperar, e é cobrada quando acabar.

Pedir o resultado mais tarde

Daqui a um bocado, diga ao agente: «Vê se o vídeo já está pronto.» Ele usa `get_generation` com o `id` e diz-lhe o estado:

Estado	O que quer dizer
`processing`	Ainda está a ser feito. Pergunte outra vez daqui a pouco.
`completed`	Pronto. Vêm as ligações aos ficheiros e o custo real.
`failed`	Falhou. Vem o motivo, nada é cobrado e a reserva volta ao saldo.

Se mudar de conversa, o agente pode já não saber o `id`. Peça-lho logo que ele o devolver, e guarde-o.

> **Não peça o mesmo vídeo outra vez.**
> Cada `generate_video` é uma geração nova, cobrada à parte. Para um vídeo que ainda está a ser feito, use sempre `get_generation`.

No Codex: dar tempo à ferramenta

O Codex desiste de uma ferramenta ao fim de 60 segundos. Para as ferramentas de geração terem os seus cerca de 50 segundos com folga, ponha `tool_timeout_sec` no `~/.codex/config.toml`:

```
[mcp_servers.interweb-ai]
url = "https://api.interweb.ao/mcp"
bearer_token_env_var = "INTERWEB_API_KEY"
tool_timeout_sec = 120
```

Sem o agente

O mesmo `id` serve no comando `aio`, que também descarrega os ficheiros, e na API, em `GET /v1/media/generations/{id}`:

```
aio status <id>
aio status <id> --download --out videos/
```

> As ligações dos ficheiros não são permanentes. Quando o vídeo ficar pronto, peça ao agente para o descarregar para o projecto. Veja **guardar os vídeos e as vozes feitos com IA**.

RECOMENDADO

Quer ver quanto custa cada segundo de vídeo antes de pedir? Está no All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT**
- **Um vídeo ou uma voz com IA está a demorar ou falhou: os estados e o que fazer**
- **Guardar os vídeos e as vozes feitos com IA: descarregue-os, as ligações não são permanentes**

Pedir uma imagem dentro do ChatGPT ou do Claude Code com a ferramenta generate_image do MCP →

All in One AI →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3034 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:39

Versão online deste documento