interweb

Gerado a 28/11/2026 20:43

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Usar o aio num servidor ou em scripts: AIO_API_KEY, --json e os códigos de saída

O comando aio

CÓDIGO
RLX-AO-KB-3086

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3086

Usar o aio num servidor ou em scripts: AIO_API_KEY, --json e os códigos de saída

O comando aio · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O `aio` também trabalha sem ninguém ao teclado: num servidor, numa tarefa agendada ou num pipeline de CI. Três coisas fazem a diferença: a chave na variável `AIO_API_KEY`, a opção `--json` e os códigos de saída.

A chave: AIO_API_KEY

Num servidor não precisa do `aio auth login`. A variável `AIO_API_KEY` tem prioridade sobre a chave guardada e não fica escrita em nenhum ficheiro do projecto:

```
export AIO_API_KEY="prod_..."
```

Num pipeline de CI, guarde a chave nos segredos do sistema e passe-a como `AIO_API_KEY`. Use uma chave só para isso, com `ai:read` e `ai:write`: se um dia a tiver de revogar, os outros programas não param. A lista de IPs e o limite de gastos da chave também ajudam aqui: veja **criar uma chave da API**.

Respostas para outro programa: --json

Todos os comandos aceitam `--json`. A resposta sai em JSON, pronta para outro programa ler, em vez da tabela ou do texto feitos para pessoas:

```
aio balance --json
aio models --type image --json
```

Os códigos de saída

Código	Quando
`0`	Correu tudo bem.
`1`	Houve um erro: a chave, o saldo, o modelo, o limite de pedidos ou outro.
`2`	O comando está mal escrito.

Num script de shell, confira o código logo a seguir ao comando:

```
aio generate image "um farol ao pôr do sol" --out imagens/
codigo=$?
if [ "$codigo" -ne 0 ]; then echo "O aio terminou com o código $codigo"; exit "$codigo"; fi
```

A mensagem de erro traz o código, o estado HTTP e o id do pedido. Guarde-a no registo do script: é o que o suporte precisa para encontrar o pedido. A chave nunca aparece nas mensagens.

Outras variáveis úteis

Variável	Para que serve
`AIO_LANG`	A língua das mensagens: `pt` ou `en`. Sem ela, o `aio` segue o `LANG` do sistema.
`NO_COLOR`	Desliga as cores e o negrito, como a opção `--no-color`. Os registos ficam limpos.
`AIO_TIMEOUT`	O tempo de espera de cada pedido à API, em segundos. Por omissão, 120.
`AIO_POLL_SECONDS`	De quantos em quantos segundos o `aio` consulta uma geração.
`AIO_MODEL` e `AIO_IMAGE_MODEL`, `AIO_VIDEO_MODEL`, `AIO_AUDIO_MODEL`	Os modelos por omissão do chat e de cada tipo de geração.
`AIO_CONFIG_DIR`	Outra pasta para a configuração.

Cada comando conta para o limite de pedidos por minuto da chave.
Num ciclo, espace os pedidos. Se aparecer um `429`, espere um pouco e repita. Os números estão em **limites de pedidos da API**.

Teste o script com uma chave `sandbox_`. O chat responde sempre «Resposta de teste (sandbox).», as gerações ficam logo concluídas com um ficheiro de exemplo e `0` créditos, e a lista de modelos, os preços e o saldo são os verdadeiros.

RECOMENDADO

Quer pôr a IA nos seus scripts? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos**
- **Limites de pedidos da API: por chave, por conta e por tarefa**
- **Testar na Sandbox sem custo**
- **Erros do aio: sem chave, 401, 402, o tempo de espera e o Node.js 18**
- **All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3086 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:43