interweb

Gerado a 28/11/2026 20:43

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O endereço do servidor MCP e as duas formas de entrar: uma chave da API ou a sua conta

Servidor MCP

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3094	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3094

O endereço do servidor MCP e as duas formas de entrar: uma chave da API ou a sua conta

Servidor MCP Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



O servidor MCP do All in One AI fica no mesmo endereço da API, no caminho `/mcp`. Não há programa para instalar. Para entrar, há duas formas: a chave da API ou a sua conta da Interweb. Este artigo ajuda a escolher.

O endereço

```
https://api.interweb.ao/mcp
```

O transporte é o Streamable HTTP, o transporte remoto do MCP. Nos exemplos, o servidor chama-se `interweb-ai`. Pode dar-lhe outro nome: é só o nome que o agente mostra.

Com a chave da API

A chave vai no cabeçalho `Authorization: Bearer`. Também aceitamos `x-api-key`. Crie-a no **API Center** com as permissões `ai:read` e `ai:write`. Com só `ai:read`, o agente vê os modelos, as gerações e o saldo, mas não gera nem conversa.

```
Authorization: Bearer prod_...
```

Guarde a chave na variável `INTERWEB_API_KEY` para não a escrever nos ficheiros de configuração. Serve em qualquer cliente que aceite um servidor remoto com cabeçalhos: o Claude Code, o Codex, o Cursor, o Cline e o Windsurf.

Com a sua conta (OAuth)

Sem chave nem variável. O cliente abre a página de entrada do Meu Interweb, entra com a sua conta e carrega em **Permitir** no ecrã de autorização. O ChatGPT só funciona assim. O Claude Code funciona das duas formas. Outros clientes que entram por OAuth só precisam do endereço. Basta ter créditos de IA ou um Coding Plan activo no **All in One AI**.

As diferenças

	Chave da API	A sua conta (OAuth)
Onde funciona	Clientes que aceitam cabeçalhos: Claude Code, Codex, Cursor, Cline, Windsurf	ChatGPT, Claude Code e outros clientes com OAuth
Testar sem custo	Sim, com uma chave `sandbox_`	Não: os pedidos são sempre de produção
Limite de pedidos por minuto	Por chave	Para a conta toda, somando as aplicações autorizadas
Quanto dura	Até revogar a chave ou até à validade que lhe deu	Uma hora, renovada sozinha. Ao fim de 30 dias sem uso, autoriza de novo
Cortar o acesso	Revogar a chave no API Center	«Retirar o acesso» em «Aplicações associadas»

E o resto da API?

O OAuth serve só o servidor MCP, em `https://api.interweb.ao/mcp`. O resto da API continua a pedir uma chave. E a chave continua a funcionar no MCP, no cabeçalho, como antes.

Prefira a chave se quer testar com `sandbox_` ou usa o Codex, o Cursor, o Cline ou o Windsurf. Prefira a conta se usa o ChatGPT ou não quer guardar chaves no Claude Code.

RECOMENDADO

Quer imagens, vídeos e voz dentro da sua ferramenta? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT** →
- **O servidor MCP no Claude Code sem chave: entrar com a sua conta** →
- **O ecrã de autorização e as aplicações associadas: o que uma aplicação pode fazer e como retirar o acesso** →
- **Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos** →

Programar com IA no All in One AI →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3094 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:43

Versão online deste documento