interweb

Gerado a 28/11/2026 20:44

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# O modelo das tarefas de fundo no Claude Code: ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MOD

Claude Code

| CÓDIGO | VERSÃO | PAÍS · IDIOMA |
| --- | --- | --- |
| RLX-AO-KB-3114 | v2026.11.28 | Angola · Português |

**Interweb Angola**
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3114

# O modelo das tarefas de fundo no Claude Code: ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL

Claude Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Além do modelo principal, o Claude Code usa um segundo modelo para trabalho de fundo, que não precisa de um modelo forte. `ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL` diz qual é. Com o All in One AI, vale a pena apontá-lo para um modelo rápido e barato.

## O que esta variável escolhe

Segundo a documentação do Claude Code, `ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL` é o modelo do nome curto `haiku` e das funções de fundo. Vale também para os subagentes configurados com `model: haiku`.

## O valor que recomendamos

```
export ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL="deepseek-ai/deepseek-v4-flash"
```

| Modelo | Contexto | Para quê |
|---|---|---|
| `deepseek-ai/deepseek-v4-flash` | 1 048 576 tokens | Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas. |
| `zai-org/glm-5.3-flash` | 1 048 576 tokens | Leve e barato, bom para edições simples. |

No `settings.json`, a mesma variável vai na chave `env`: `"ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL": "deepseek-ai/deepseek-v4-flash"`.

## Se não a definir

Para as tarefas de fundo, o Claude Code pede o nome de modelo que traz de origem. Esse nome não está no catálogo, porque os ids do catálogo levam sempre uma barra. Nesse caso, usamos o `moonshotai/kimi-k2.7-code` e cobramos ao preço dele. Fica a pagar um modelo de código para trabalho que um modelo leve faz.

Com o Coding Plan, os modelos mais fortes gastam mais pontos por token. Um modelo leve nas tarefas de fundo também poupa pontos.

## Versões antigas do Claude Code

As versões antigas usam `ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL`, que a documentação do Claude Code dá como obsoleta. Veja a sua versão com `claude --version`. Se não tem a certeza, defina as duas com o mesmo id:

```
export ANTHROPIC_DEFAULT_HAIKU_MODEL="deepseek-ai/deepseek-v4-flash"
export ANTHROPIC_SMALL_FAST_MODEL="deepseek-ai/deepseek-v4-flash"
```

Os outros nomes curtos têm variáveis parecidas: `ANTHROPIC_DEFAULT_SONNET_MODEL` e `ANTHROPIC_DEFAULT_OPUS_MODEL`. Veja **o que acontece quando o Claude Code pede um modelo claude-sonnet**.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Claude Code? Veja a página Programar com IA.

**Ver Programar com IA →**

VEJA TAMBÉM

- **Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns →**
- **O Claude Code pede um modelo claude-sonnet: que modelo responde e quanto paga →**
- **Guardar a configuração do Claude Code no settings.json para não definir as variáveis sempre →**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar →**
- **Programar com IA no All in One AI →**

interweb

## Interweb Angola

**RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings**


| | |
|---|---|
| **NIF** | 500 260 5724 |
| **MATRÍCULA** | 26464-25/250724 |
| **SEDE** | Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux<br>Belas, Luanda, Angola |
| **CONTACTOS** | info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao |
| **HORÁRIO** | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |


Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3114 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:44