interweb

Gerado a 28/11/2026 20:44

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN ou ANTHROPIC_API_KEY: qual usar no Claude Code

Claude Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3120	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3120

ANTHROPIC_AUTH_TOKEN ou ANTHROPIC_API_KEY: qual usar no Claude Code

Claude Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



O Claude Code tem duas variáveis para a chave. A nossa API aceita as duas, por isso a escolha não muda o que paga. Muda o cabeçalho em que a chave segue e a forma como o Claude Code a trata.

A diferença

Variável	Como a chave segue	O que diz a documentação do Claude Code
`ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`	No cabeçalho `Authorization: Bearer ...`	Um valor próprio para o cabeçalho `Authorization`. O Claude Code junta `Bearer` à frente.
`ANTHROPIC_API_KEY`	No cabeçalho `x-api-key`	Quando existe, é usada em vez da sua assinatura do Claude, mesmo com sessão iniciada. No modo interactivo, o Claude Code pede uma vez que aprove a chave.

Qual recomendamos

`ANTHROPIC_AUTH_TOKEN`, como nos exemplos das docs. Defina só uma das duas: assim sabe sempre que chave o Claude Code envia.

```
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN="$INTERWEB_API_KEY"
```

O `$INTERWEB_API_KEY` copia a chave da variável onde já a guardou. No `settings.json` não é assim: lá, a chave fica escrita tal como está. Veja **guardar a configuração no settings.json**.

Se usar ANTHROPIC_API_KEY

1. Defina-a com a sua chave: `export ANTHROPIC_API_KEY="$INTERWEB_API_KEY"`.

2. Abra o Claude Code. Ele pergunta, uma vez, se quer usar esta chave. Aceite: é a sua chave da Interweb.

3. Para voltar à sua assinatura do Claude, apague a variável e o nosso endereço: `unset ANTHROPIC_API_KEY ANTHROPIC_BASE_URL`.

Nenhuma das duas serve no servidor MCP

No cabeçalho de um servidor MCP remoto, o Claude Code lê `ANTHROPIC_AUTH_TOKEN` e `ANTHROPIC_API_KEY` como vazias, para que o ficheiro de um projecto não envie as suas credenciais a outro servidor. No `.mcp.json`, use `${INTERWEB_API_KEY}`, mesmo que seja a mesma chave. Veja **partilhar a configuração do MCP no .mcp.json**.

Um 401 quer dizer que a chave não chegou ou está errada.
Confirme que a variável existe no terminal onde abriu o Claude Code, sem a mostrar no ecrã:

```
test -n "$ANTHROPIC_AUTH_TOKEN" && echo OK || echo "em falta"
```

Se disser «em falta», defina a variável e abra o Claude Code outra vez.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Claude Code? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns →
- Guardar a configuração do Claude Code no settings.json para não definir as variáveis sempre →
- Partilhar a configuração do MCP com a equipa no .mcp.json sem partilhar a chave →
- Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos →
- Programar com IA no All in One AI →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3120 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:44