interweb

Gerado a 28/11/2026 20:45

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Usar outro modelo só numa sessão do Codex: codex -m

Codex CLI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3134	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3134

Usar outro modelo só numa sessão do Codex: codex -m

Codex CLI · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



O Codex arranca com o modelo da linha `model` do `~/.codex/config.toml`. Para usar outro só desta vez, sem mexer no ficheiro, use a opção `-m` (ou `--model`).

O comando

```
codex -m zai-org/glm-5.2
```

O valor é o id do catálogo, tal como está, com a barra. O fornecedor continua a ser o do ficheiro: muda só o modelo. Também funciona no modo sem interacção, com `codex exec -m deepseek-ai/deepseek-v4-flash "..."`.

Quando usar cada modelo

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o melhor ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

Para um modelo que usa muitas vezes: um perfil

Um perfil é um ficheiro ao lado do `config.toml`, com o nome `<perfil>.config.toml`. As chaves vão no topo do ficheiro. Por exemplo, `~/.codex/rapido.config.toml`:

```
model = "deepseek-ai/deepseek-v4-flash"
```

```
codex --profile rapido
```

O perfil junta-se ao seu `config.toml`, por isso o fornecedor continua o mesmo.

Confirmar o modelo

Dentro do Codex, `/status` mostra o modelo activo e o contexto que ainda resta.

Um id errado dá `404 model_not_found` no Codex. Copie o id da **aba «Modelos»** ou de `GET /v1/models`.

O `-m` não guarda nada. Para mudar o modelo de arranque de vez, troque a linha `model` no `~/.codex/config.toml`. Com o Coding Plan, os modelos do plano gastam pontos e os outros créditos: a lista está na **aba «Plano»**.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo**
- **Que modelos usar no Codex CLI: Kimi K2.7 Code, DeepSeek V4 Pro, GLM 5.2 e outros**
- **O Codex num projecto: porque é que o .codex/config.toml não pode mudar o fornecedor**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-3134 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:45