interweb

Gerado a 28/11/2026 20:45

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O Codex no Windows: guardar a chave com setx e abrir um terminal novo

Codex CLI

CÓDIGO
RLX-AO-KB-3144

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3144

O Codex no Windows: guardar a chave com setx e abrir um terminal novo

Codex CLI Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



No Windows, o passo que mais falha é a chave. O `setx` guarda a variável, mas só as janelas abertas depois a vêem. Este artigo mostra o caminho todo, do PowerShell até à primeira resposta.

1. Instalar o Codex

O README oficial indica, no PowerShell:

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://chatgpt.com/codex/install.ps1 | iex"
```

Se já tem o Node.js, também pode usar `npm install -g @openai/codex`.

2. Guardar a chave com setx

```
setx INTERWEB_API_KEY "prod_..."
```

O `setx` grava a variável na sua conta do Windows. A janela onde o escreveu não a recebe: só as que abrir a seguir.

3. Fechar e abrir

1. Feche o PowerShell ou a Linha de Comandos onde correu o `setx`.
2. Se usa o terminal do VS Code, feche o VS Code por completo: os terminais dele herdam as variáveis de quando o VS Code abriu.
3. Abra um terminal novo e confirme que a variável existe, sem a mostrar no ecrã.

No PowerShell:

```
if ($env:INTERWEB_API_KEY) { "OK" } else { "em falta" }
```

Na Linha de Comandos:

```
if defined INTERWEB_API_KEY (echo OK) else (echo em falta)
```

4. O config.toml

O ficheiro fica em `%USERPROFILE%\.codex\config.toml`. No PowerShell:

```
New-Item -ItemType Directory -Force "$HOME\.codex"
notepad "$HOME\.codex\config.toml"
```

Cole a configuração de **Codex CLI com o All in One AI** e guarde. Se usar **Guardar como**, escolha **Todos os ficheiros (*.*)**: senão, o Windows junta `.txt` ao nome e o Codex não lê o ficheiro.

Só para uma janela

Para testar sem gravar nada, defina a variável só no terminal aberto. Quando fechar a janela, a variável desaparece. No PowerShell:

```
$env:INTERWEB_API_KEY = "prod_..."
```

Na Linha de Comandos:

```
set INTERWEB_API_KEY=prod_...
```

Trocou de chave?
Corra o `setx` outra vez com a chave nova e abra um terminal novo. A janela antiga continua com a chave velha, e uma chave revogada dá `401`.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo →
- O env_key no Codex: como lê a chave de uma variável de ambiente →
- Erros no Codex CLI: o formato OpenAI e o campo code →

Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa →

Programar com IA no All in One AI →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3144 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:45



Versão online deste documento