interweb

Gerado a 28/11/2026 20:47

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Escolher o modelo no OpenCode: /models e o formato fornecedor/modelo

OpenCode

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3188	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3188

Escolher o modelo no OpenCode: /models e o formato fornecedor/modelo

OpenCode · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



No OpenCode há três formas de escolher o modelo: `/models` durante o trabalho, a linha `model` do ficheiro para o arranque e `--model` para um pedido só. Todas usam o mesmo nome: o fornecedor, uma barra e o id do catálogo.

O formato fornecedor/modelo

O nome tem duas partes. A primeira é o id do fornecedor que deu no ficheiro (`api` nos nossos exemplos). A segunda é o id do modelo, tal como está no catálogo. O OpenCode corta na primeira barra, por isso a barra que o id do modelo já tem não atrapalha.

Fornecedor no ficheiro	Modelo no catálogo	Nome no OpenCode
api	`moonshotai/kimi-k2.7-code`	`api/moonshotai/kimi-k2.7-code`
api	`zai-org/glm-5.2`	`api/zai-org/glm-5.2`

Use o id, não o nome que aparece na lista (Kimi K2.7 Code). As maiúsculas contam.

/models: mudar durante o trabalho

Escreva `/models` no OpenCode e escolha. A escolha vale para a sessão em que está e não muda o ficheiro. Numa sessão nova, o OpenCode volta ao modelo do ficheiro.

A lista só mostra os modelos do bloco `models`. Se falta algum, junte-o: veja **juntar mais modelos ao OpenCode**.

model: o modelo do arranque

```
"model": "api/moonshotai/kimi-k2.7-code"
```

A linha fica no primeiro nível do ficheiro, fora de `"provider"`. Com ela, o OpenCode arranca com o modelo que escolheu, desde que o fornecedor esteja configurado. Sem ela, escolhe sozinho o modelo mais recente que tiver disponível, que pode ser de outro fornecedor. Se a linha estiver no ficheiro global e no do projecto, vale a do

projecto.

--model: um pedido só

```
opencode run --model api/zai-org/glm-5.2 "Explica o que faz este projecto"
```

O `opencode run` manda um pedido sem abrir a interface. O `--model` muda o modelo só nesse pedido; o ficheiro fica igual.

Que modelo escolher

Para programar, use um modelo de texto que aceite ferramentas:

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

O preço de cada modelo está na aba «Modelos» do **All in One AI**. Com um Coding Plan, a **aba «Plano»** mostra os modelos que gastam pontos: veja **o OpenCode e o Coding Plan**.

RECOMENDADO

Quer escolher entre os nossos modelos no OpenCode? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Juntar mais modelos ao OpenCode: o bloco models e o id com a barra** →
- **OpenCode com o All in One AI: criar o opencode.json do zero, a chave e os modelos** →
- **O OpenCode e o Coding Plan: pontos, créditos e o que resta** →

Programar com IA no All in One AI →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3188 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:47

Versão online deste documento