interweb

Gerado a 28/11/2026 20:48

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Escolher um modelo para o Kilo Code: modelos que aceitam ferramentas

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-3210	v2026.11.28	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/3210

Escolher um modelo para o Kilo Code: modelos que aceitam ferramentas

Kilo Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 2 min de leitura



O Kilo Code edita ficheiros, corre comandos e lê o projecto através de ferramentas (function calling). O modelo tem de as aceitar. Com um que não aceita, o Kilo Code conversa, mas não mexe no código.

Os modelos recomendados

Modelo	Contexto	Para quê
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	262 144 tokens	Feito para programar: o ponto de partida para o dia-a-dia.
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	1 048 576 tokens	Raciocínio forte, para mudanças grandes e erros difíceis.
`zai-org/glm-5.2`	1 048 576 tokens	Pensado para agentes: usa bem as ferramentas em tarefas longas.
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	1 048 576 tokens	Rápido e barato, para tarefas de fundo e perguntas curtas.

Estes quatro aceitam ferramentas e fazem parte do Coding Plan. O bloco de **Kilo Code com o All in One AI** traz os 79 modelos do catálogo que aceitam ferramentas, do mais caro ao mais barato.

O tool_call no kilo.jsonc

```
"moonshotai/kimi-k2.7-code": { "name": "Kimi K2.7 Code", "tool_call": true, "limit": { "context": 262144, "output": 16000 } }
```

A documentação do Kilo Code recomenda `"tool_call": true` em cada modelo que deve usar ferramentas, para editar ficheiros ou usar o terminal. Ponha-o só nos modelos da lista: num modelo que não aceita ferramentas, o Kilo Code não consegue trabalhar.

Na extensão do VS Code, a janela **Custom provider** não tem este campo. Segundo a documentação do Kilo Code, acerta-se no `kilo.jsonc`.

Os que não servem para programar

Os modelos de imagem, vídeo e voz não funcionam no chat: a API responde `404 model_not_found`. Os seus agentes (`agent/...`) também aparecem na lista do Kilo Code, mas para programar escolha um modelo de texto da tabela.

Se o Kilo Code responde mas não edita ficheiros, o modelo não aceita ferramentas. Troque por um da tabela.

Preço e plano

O preço de cada modelo está na aba «Modelos» do **All in One AI** e no `pricing` de `GET /v1/models`. Com um Coding Plan, a **aba «Plano»** mostra os modelos que gastam pontos. Veja **o Kilo Code e o Coding Plan**.

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $INTERWEB_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.interweb.ao/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:INTERWEB_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

RECOMENDADO

Quer o Kilo Code a programar com os nossos modelos? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Kilo Code com o All in One AI: o fornecedor próprio no VS Code e o kilo.jsonc na linha de comandos** →
- **O Kilo Code lê a nossa lista de modelos: escolher modelos sem escrever ids** →
- **Limites de contexto e de resposta no kilo.jsonc** →
- **Que ferramenta de programação usar com o All in One AI: OpenCode, Claude Code, Codex, Cursor, Cline, Kilo Code ou Aider** →

Programar com IA no All in One AI

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-3210 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 20:48

Versão online deste documento