

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Ver e ajustar a configuração do PHP: versão por pasta, extensões e phpinfo

PHP e Programação

CÓDIGO

RLX-AO-KB-330

VERSÃO

v2026.09.28

PAÍS · IDIOMA

Angola · Português

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/330>

Ver e ajustar a configuração do PHP: versão por pasta, extensões e phpinfo

📁 PHP e Programação

📅 Criado em 11 de setembro de 2026

🔄 Atualizado em 28 de setembro de 2026

🕒 4 min de leitura



Mudar a versão do PHP de um site inteiro é fácil e está explicado em [como mudar a versão do PHP](#). Este artigo é o passo seguinte: **versões diferentes em pastas diferentes**, extensões, e como confirmar o que está mesmo a correr - porque o que o painel mostra e o que a página usa nem sempre é a mesma coisa.

⚙️ As três ferramentas, e para que serve cada uma

No cPanel	Para quê
MultiPHP Manager	Escolhe a versão por domínio . Cada domínio e subdomínio da conta pode ter a sua.
Selector de PHP	Aí escolhe a versão e liga ou desliga extensões, e mexe nas opções. É a ferramenta completa.
MultiPHP INI Editor	Muda directivas do <i>php.ini</i> por domínio, em modo básico ou editando o texto.



Comece sempre pelo painel.

Há um truque de `.htaccess` que também muda a versão, e explicamo-lo mais abaixo - mas ele **não leva consigo as extensões nem as opções** que escolheu no painel. Quando as duas coisas se cruzam, o site corre numa versão sem as peças de que precisa, e o erro que aparece não aponta para cá. Use o painel; o `.htaccess` só quando não houver alternativa.

🔄 Uma versão diferente só numa pasta

Isto é pedido sobretudo em dois casos: uma loja antiga numa subpasta que ainda não corre em PHP 8, ou uma área nova que já exige uma versão mais recente do que o resto do site.

1

No **cPanel**, abra o **Gestor de Ficheiros** e entre na pasta em causa. Ligue *Settings* → *Show Hidden Files*.

- Abra o `.htaccess` dessa pasta, ou crie-o. **Faça primeiro uma cópia:** duplique o ficheiro e chame-lhe `.htaccess-copia`.

- Acrescente no **topo** do ficheiro, trocando o número pela versão que quer:

```
<FilesMatch "\.(php|phtml)$">
    SetHandler application/x-lsphp82
</FilesMatch>
```

- Grave e confirme com o teste da secção seguinte. Se o site der erro, apague as linhas - volta tudo ao que estava.

O `82` é o PHP 8.2; para o 8.3 seria `x-lsphp83`, e assim por diante. Use só versões que apareçam no painel: escrever uma que não exista dá erro 500 em toda a pasta - ver **os erros do site: 500, 403, 404 e 508**.



Numa pasta com subdomínio próprio, há caminho melhor.

Se a pasta corresponde a um subdomínio, não mexa no `.htaccess` - o **MultiPHP Manager** trata subdomínios como domínios e deixa escolher a versão na lista, com extensões e tudo. Ver **domínios estacionados e subdomínios**.

🔍 Confirmar o que está mesmo a correr

O painel diz o que *devia* estar. Para ver o que a página *usa*, pergunte-lhe directamente. Crie um ficheiro na pasta que quer testar:

```
<?php phpinfo();
```

- Chame-lhe um nome que ninguém adivinhe - `info-8f3a2.php` e não `info.php`.

- Abra-o no navegador. A versão está logo no topo; mais abaixo ficam as extensões carregadas e todas as directivas em vigor.

- Apague o ficheiro imediatamente a seguir.



Não deixe o phpinfo no ar.

Ele mostra caminhos do sistema, módulos carregados, versões exactas e por vezes valores de configuração - ou seja, um mapa para quem quiser atacar o site. Os varredores automáticos procuram `info.php` e `phpinfo.php` por omissão, todos os dias. É usar e apagar, sempre.

? Correr PHP dentro de ficheiros .html

Acontece quando se herda um site em `.html` e se quer acrescentar uma pequena parte dinâmica sem mudar todos os endereços. Uma linha no `.htaccess` resolve:

```
AddHandler application/x-httpd-lsphp .html .htm
```



Tem um custo, e convém sabê-lo.

A partir daí **todos** os ficheiros `.html` passam pelo PHP, mesmo os que não têm código nenhum - o que os torna mais lentos e impede que sejam servidos da cache como ficheiros estáticos. Ver **o site está lento: o que faz mesmo diferença**. Se for só uma página, é quase sempre melhor mudá-la para `.php` e deixar um redireccionamento do endereço antigo.

☆ Extensões do PHP

É o segundo motivo de «mudei a versão e o site partiu»: cada versão tem a sua lista de extensões, e a lista não vem atrás sozinha. Uma loja que precise de `intl` ou de `soap` deixa de funcionar se a versão nova as tiver desligadas.

1

No selector de PHP, escolha a versão **primeiro**.

2

Percorra a lista de extensões e ligue as que o seu site usava. Se não souber quais, o `phpinfo()` na versão antiga mostra-as.

3

Ligue só o que precisa. Cada extensão carregada custa memória em cada pedido.

Se depois de mudar a versão o site der erro crítico, **erros comuns do WordPress** ajuda a ler a mensagem; e para voltar atrás basta escolher de novo a versão anterior no mesmo ecrã.

🔊 PRECISA DE AJUDA?

Precisa de uma versão ou de uma extensão que não encontra?

 **Falar connosco** →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-330 · v2026.09.28 · Gerado a 21/10/2026 16:10



Versão online deste
documento