

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Onde cada aplicação guarda os dados de ligação à base de dados

Bases de Dados

CÓDIGO

RLX-AO-KB-524

VERSÃO

v2026.09.27

PAÍS · IDIOMA

Angola · Português

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

<https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/524>



Todo o site que guarda alguma coisa tem, algures nos seus ficheiros, quatro linhas com o nome da base, o utilizador, a palavra-passe e o servidor. É o único sítio onde essas coisas estão escritas, e por isso é o ficheiro que se abre quando o site deixa de ligar, quando se muda de servidor ou quando se troca uma palavra-passe.

O problema é que cada programa o esconde num sítio diferente. Esta é a lista, para não andar à procura.

A lista, por programa

Programa	Ficheiro, e o que lá está
WordPress	<code>wp-config.php</code> , na raiz do site. Procure <code>DB_NAME</code> , <code>DB_USER</code> , <code>DB_PASSWORD</code> e <code>DB_HOST</code> . Logo abaixo está o <code>\$table_prefix</code> , que também tem de bater certo com a base.
Joomla	<code>configuration.php</code> , na raiz. As linhas são <code>\$db</code> , <code>\$user</code> , <code>\$password</code> , <code>\$host</code> e <code>\$dbprefix</code> .
Drupal	<code>sites/default/settings.php</code> . Vem tudo dentro de um bloco <code>\$databases</code> . A pasta costuma estar só de leitura: tem de a desproteger para gravar, e voltar a proteger depois.
Laravel e projectos feitos à medida	<code>.env</code> , na raiz do projecto, com <code>DB_DATABASE</code> , <code>DB_USERNAME</code> e <code>DB_PASSWORD</code> . É um ficheiro escondido: o gestor de ficheiros só o mostra se lhe pedir.
Magento	<code>app/etc/env.php</code> , na secção <code>db</code> .
PrestaShop	<code>app/config/parameters.php</code> nas versões recentes, ou <code>config/settings.inc.php</code> nas antigas.
OpenCart	DOIS ficheiros: <code>config.php</code> na raiz e <code>admin/config.php</code> . Mudar só um deixa metade do site a funcionar e a outra metade em branco, e faz perder uma tarde a quem não sabe.
Moodle	<code>config.php</code> , na raiz, no bloco <code>\$CFG->dbname</code> .
WHMCS	<code>configuration.php</code> . Neste, a palavra-passe pode estar cifrada: não a reescreva em claro sem perceber o que está a fazer.
phpBB	<code>config.php</code> , na raiz.

Não sabe qual dos programas é? No gestor de ficheiros do cPanel, entre na pasta do site e ordene por nome. Se vê `wp-admin` é WordPress; se vê `administrator` é Joomla; se vê `artisan` é Laravel. O nome da pasta diz mais do que qualquer palpite.

Como se abre e se muda, sem partir nada

1

Faça uma cópia do ficheiro antes de lhe tocar. No gestor de ficheiros, clique com o botão direito e escolha *Copy*. Leva cinco segundos e já salvou muita gente.

2

Edite no próprio painel, com o *Edit* do gestor de ficheiros do cPanel, ou por FTP com o *View/Edit* do FileZilla. Veja **contas FTP e ligar com o FileZilla**.

3

Mude só o que está entre as aspas. Não apague as aspas, nem o ponto e vírgula do fim da linha. Um ponto e vírgula a menos deixa o site em branco e não diz porquê.

4

Grave e abra o site logo a seguir. Se ficou em branco, volte a pôr a cópia. É para isso que ela serve.

Cuidado com o editor do seu computador. Um editor de texto que grave o ficheiro noutra codificação, ou que acrescente uma marca invisível no princípio, faz o site devolver uma página em branco ou um aviso de *headers already sent*. Edite no painel, ou use um editor de código a sério com codificação UTF-8 sem BOM.

O que este ficheiro é, do ponto de vista da segurança

É a chave da sua base de dados escrita em texto simples. Quem o ler, lê tudo o que o site guarda. Três hábitos que valem a pena:

1

Nunca deixe cópias com outro nome na pasta pública. Um `wp-config.php.bak` ou um `config.old.php` deixa de ser interpretado pelo PHP e passa a ser servido como texto a quem adivinhar o nome. Se precisa de guardar uma cópia, guarde-a fora da pasta do site ou no seu computador.

2

Nunca o ponha num repositório de código. É a fuga mais comum que existe, e é permanente: apagar depois não apaga o histórico.

3

Se desconfia que foi visto, mude a palavra-passe. No cPanel, em **MySQL Databases**, defina uma nova para aquele utilizador, e escreva-a no ficheiro no mesmo minuto. Entre uma coisa e a outra o site fica em baixo, por isso faça-o de seguida.

Se o site parou depois de mexer aqui, a lista de causas está em **quando o site não consegue ligar à base de dados**. E se o que quer é criar a base e o utilizador de raiz, o caminho é **criar bases de dados e usar o phpMyAdmin**.

Não encontra o ficheiro, ou tem medo de lhe tocar? Diga-nos o endereço do site e nós dizemos-lhe onde está.

[Abrir um pedido de suporte](#)

VEJA TAMBÉM

[Planos de hospedagem e o que cada um inclui](#)

[Gerador de senhas](#)



Versão online deste documento

A Interweb é uma empresa líder em serviços de internet, com a missão de ajudar negócios a nascerem e prosperarem por meio da tecnologia.

2020

FUNDADA

37 mil+

CLIENTES

130+

INSCRIÇÕES POR DIA

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. • Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao • +244 942 011 191 • www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado