interweb

Gerado a 15/11/2026 00:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O n8n com HTTPS no seu próprio domínio

Instalar e manter o n8n

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-894	v2026.10.10	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/894

O n8n com HTTPS no seu próprio domínio

Instalar e manter o n8n Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Para usar o n8n a sério precisa de um endereço como **n8n.asuaempresa.ao**, com cadeado. São quatro peças: um registo DNS que aponta para o VPS, um proxy que fala HTTPS, um certificado, e a variável `WEBHOOK_URL` a dizer ao n8n qual é o seu endereço público. Sem a última, o n8n mostra webhooks com `localhost` e nenhum serviço externo os alcança.

Passo a passo

1. **Crie o registo DNS.** Um registo A para `n8n` (um subdomínio) com o endereço IP do VPS. Veja **como configurar o DNS de um domínio** e, para saber o IP, **onde encontrar o IP do VPS**. Espere a propagação.

2. **Instale um proxy inverso** no VPS (o Nginx é o mais documentado) e faça-o encaminhar o domínio para `127.0.0.1:5678`. O guia completo está em **Nginx como proxy inverso à frente de um contentor**.

3. **Deixe passar as ligações em tempo real.** O editor do n8n usa-as. No Nginx isso significa `proxy_http_version 1.1` e passar os cabeçalhos `Upgrade` e `Connection`. Sem isto o editor abre mas diz que perdeu a ligação.

4. **Obtenha o certificado.** O Let's Encrypt, através do Certbot, é o caminho habitual. Veja **HTTPS para um contentor: certificado e domínio**.

5. **Diga ao n8n o endereço.** No ficheiro compose ponha `WEBHOOK_URL` com o endereço completo, `https://n8n.asuaempresa.ao/`, com a barra final. Consulte na documentação oficial se a sua versão pede também as variáveis do anfitrião e do protocolo. Depois execute `docker compose up -d` para recriar o contentor.

6. **Teste.** Abra o endereço no navegador, crie um fluxo com um nó Webhook e confirme que o endereço que ele mostra já começa por `https://n8n.asuaempresa.ao`.

O que corre mal

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O endereço dos webhooks mostra `localhost:5678`	`WEBHOOK_URL` em falta, ou o contentor não foi recriado.	Corrija a variável e execute `docker compose up -d` outra vez.
O editor abre mas diz que perdeu a ligação	O proxy não deixa passar as ligações em tempo real.	Acrescente `proxy_http_version 1.1` e os cabeçalhos `Upgrade` e `Connection`.
502 Bad Gateway	O proxy não chega ao n8n: contentor parado, porta errada.	Veja `docker compose ps` e confirme `127.0.0.1:5678` no proxy.
O certificado não é emitido	O registo DNS ainda não aponta para o VPS, ou a porta 80 está fechada.	Confirme o DNS e a firewall: **portas e firewall**.
Aviso de «demasiados redireccionamentos»	O Cloudflare em modo errado à frente do proxy.	Veja **ligar o SSL no Cloudflare sem partir o site**.

Um erro de digitação em `WEBHOOK_URL` parte todos os webhooks.
Se mudar de domínio, os endereços que já deu a serviços externos deixam de servir. Depois de qualquer alteração, volte a copiar o endereço do nó Webhook para onde o usa.

Use um subdomínio só para o n8n.
Fica fácil de mudar de servidor (basta mudar o registo A) e não se mistura com o site da empresa.

PRECISA DE AJUDA?

O domínio ainda não aponta para o VPS? Mostramos-lhe o que tem de estar no DNS.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Instalar o n8n com Docker Compose num VPS** →
- **HTTPS para um contentor: certificado e domínio** →

Nginx como proxy inverso à frente de um contentor

Registos DNS explicados: A, CNAME, MX, TXT e TTL

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-AO-KB-894 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:26

Versão online deste documento