interweb

Gerado a 15/11/2026 00:26

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O que é um webhook, e como testar um com curl

Webhooks, APIs e tokens

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-AO-KB-918	v2026.10.10	Angola · Português

Interweb Angola
RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings
NIF 500 260 5724 · Matrícula 26464-25/250724

https://www.meu.interweb.ao/knowledgebase/918

O que é um webhook, e como testar um com curl

Webhooks, APIs e tokens Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



Um **webhook** é um endereço na internet que recebe um aviso quando acontece alguma coisa noutra aplicação. Em vez de perguntar de minuto a minuto «já há novidades?», a aplicação bate à porta e entrega os dados. Pode testar qualquer webhook com o `curl`, um programa de linha de comandos que faz pedidos HTTP.

Como funciona

Papel	Quem	O que faz
Emissor	A aplicação onde acontece o evento (uma loja, um formulário, um serviço de pagamentos).	Quando algo acontece, envia um pedido para um endereço que lhe indicou, em geral com os dados em JSON.
Receptor	O seu programa (o n8n, um ficheiro PHP no seu site, uma aplicação).	Tem um endereço público, lê o pedido e responde com um código de estado.
Resposta	O receptor.	Um código como 200 diz «recebi». Muitos emissores tentam de novo se não o receberem.

Testar com curl, passo a passo

1. **Tenha o endereço do webhook.** Tem de ser público e, em geral, em HTTPS. Um endereço `localhost` não serve: o emissor, na internet, não chega ao seu computador.

2. **Um pedido simples**, para ver se o endereço responde: `curl -i https://n8n.asuaempresa.ao/webhook/o-seu-caminho`. O `-i` mostra o código e os cabeçalhos da resposta.

3. **Um pedido com dados**, como o emissor enviaria: `curl -i -X POST https://n8n.asuaempresa.ao/webhook/o-seu-caminho -H "Content-Type: application/json" -d '{"nome":"teste"}'`.

4. **Leia o código da resposta** na tabela abaixo.

5. **Veja se o receptor registou o pedido.** No n8n, na lista de execuções; no seu código, no registo de erros.

O que o código quer dizer

Código	Significa
200 ou 201	Recebido. Se o resto falha, é dentro do receptor.
301 ou 302	O endereço redirecciona. Muitos emissores não seguem redirecções: use o endereço final.
401 ou 403	Falta autenticação, ou uma firewall barrou. Veja **porque o IP é bloqueado**.
404	Esse caminho não existe. Num n8n, quase sempre é o endereço de teste fora de uso ou o fluxo inactivo: **webhooks do n8n**.
405	O método está errado (GET em vez de POST, ou o contrário).
500	O receptor recebeu e rebentou. Veja o erro do lado dele. **erros de sites**.
502 ou 504	Um proxy no meio não chegou ao receptor, ou este demorou demasiado.

Sem resposta nenhuma, o problema está antes: o nome do domínio, a porta ou a firewall. Veja **que portas estão abertas**.

Um webhook aberto é uma porta aberta.
Quem souber o endereço pode enviar-lhe o que quiser. Confira sempre quem enviou (um segredo no cabeçalho, uma assinatura) antes de agir, e nunca confie no conteúdo como se fosse seu. E prepare-se para receber o mesmo aviso duas vezes: os emissores repetem.

Pode receber webhooks num site comum
: um ficheiro PHP que lê o corpo do pedido (`php://input`) e o guarda ou trata. Para fluxos entre várias aplicações é mais cómodo um n8n, num VPS; veja **o que é o n8n**. Para os da Meta, **webhooks da Meta**.

RECOMENDADO

Precisa de um servidor com endereço público para receber webhooks?

Ver os servidores VPS →

VEJA TAMBÉM

- Webhooks do n8n: endereço de teste e de produção →
- Receber mensagens: webhooks da Evolution API →
- Erros de sites: 500, 403, 404, 508 e o que fazer →

interweb

Interweb Angola

RLX Angola, Lda. · Grupo RLX Holdings

NIF	500 260 5724
MATRÍCULA	26464-25/250724
SEDE	Rua Direita do Patriota, Bairro Dangereux Belas, Luanda, Angola
CONTACTOS	info@interweb.ao · +244 942 011 191 · www.interweb.ao
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-AO-KB-918 · v2026.10.10 · Gerado a 15/11/2026 00:26